



## DISPELAIR® CF 888

### ПЕНОГАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДО-ЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК И КЛЕЕВ

#### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА No: 888-2

#### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

МИНЕРАЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, ОКСИД КРЕМНИЯ  
И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

#### ЗАРЯД:

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### 1. ВНЕШНИЙ ВИД:

БЕЛЕСАЯ ЭМУЛЬСИЯ

##### 2. СМЕШИВАЕМОСТЬ С ВОДОЙ:

НЕДИСПЕРГИРУЕМЫЙ

##### 3. ТЕКУЧЕСТЬ:

ВЯЗКОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 2500 сПз при 20°C DIN 53019

100 об/мин

##### 4. ЧИСТОТА:

ПРИ ПРОПУСКАНИИ ЧЕРЕЗ СИТО С ОТВЕРСТИЯМИ  
РАЗМЕРОМ 400 МИКРОН ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ НЕ  
ОБНАРУЖЕНО

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Dispelair CF 888 может обеспечивать отличный контроль пенообразования в ряде водных систем. Очень успешно используется при приготовлении эмульсионных красок, бумажных покрытий и клеев. Может использоваться в широком диапазоне значений pH и температуры.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Обычно используется сразу после доставки. Требуемый объем зависит от области применения. Обычно суммарное количество добавляемого продукта составляет от 0,1% до 0,5%, в зависимости от выраженности пенообразования. Наш отдел технического сервиса может предоставить дополнительное руководство по запросу.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытых контейнерах. Наиболее стабилен при температуре от 5°C до 30°C.

#### СТАБИЛЬНОСТЬ:

Срок годности продукта 12 месяцев, однако в течение этого времени может происходить разделение на фазы. Для обеспечения пригодности продукта к использованию необходимо повторное перемешивание

#### УПАКОВКА:

Пластиковые контейнеры объемом 200 литров или 1000 литров.

Контроль качества Обладает сертификатом  
**ISO 9001**

® Зарегистрированный товарный знак of Blackburn  
Chemicals Ltd

N.B. Приведенная выше информация достоверна, но не дает гарантий. Мы не несем ответственности за любые повреждения, потери или нарушение патентных прав, связанных с использованием данной информации.

02.07.2014