



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. IT 00017

CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

ИДРОЦЕР 1300

ОКИСЛЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК-ВОДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ

ИДРОЦЕР 1300 представляет собой эмульсию окисленного полиэтиленового воска в неионогенной эмульгирующей системе. Мелкодисперсный, он очень эффективен в рецептуре продуктов, используемых для обработки поверхности жестких или гибких опор.

Покрывая поверхность обрабатываемой основы, **ИДРОЦЕР 1300** придает этой области водоотталкивающий и антистатический эффект, позволяя образовывать пленку, устойчивую к царапинам, которая также улучшает противозносный эффект с течением времени.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид		ЖИДКОСТЬ
Запах		ЖЕЛТОВАТЫЙ
Цвет		ХАРАКТЕРИСТИКА
Ионность системы		НЕ ИОННЫЙ
pH	%	9,0 ± 1,0
Активное вещество	%	35,0 ± 2
Относительная плотность	г/см ³	1,00 ± 0,02

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ИДРОЦЕР 1300 используется в чистом виде или в качестве добавки к рецептурам в следующих областях

- **Повышения устойчивости к царапинам и улучшения яркости пленки;**
- Дубление/вспомогательное производство кожи: для изменения внешнего вида кожи, повышения устойчивости к царапинам и получения эффекта покрытия.
- Текстильное вспомогательное производство: для повышения шиваемости обработанных тканей и изменения на ощупь ткани.
- **Для получения водоотталкивающего, защитного, антистатического и блестящего эффекта состава, куда он добавлен.**

ИДРОЦЕР 1300, если он используется в качестве добавки к рецептуре, должен быть добавлен в начале процесса, чтобы диспергироваться с другими компонентами. При использовании во время определенного процесса можно добавлять в момент, когда допустимая диспергируемость выше.

ДОЗИРОВКА:

Это зависит от результата, который вы хотите получить в конкретном приложении. Мы советуем сделать некоторые предварительные тесты, чтобы определить правильную дозировку и пригодность.

УПАКОВКА:

Барабаны по 50, 120, 200 кг и цистерны по 1000 кг.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют текущему состоянию наших знаний. Silitex не дает никаких гарантий,

РЕВ. 3 ДЕЛ 30-01-2017

явных или подразумеваемых. Мы рекомендуем предварительно проверять с помощью лабораторных испытаний пригодность продукта для каждой конкретной обработки.

СИЛИТЕКС® ООО – Viale Industria, 34 – Uffici: Viale Commercio, 25/27 – 37044 COLOGNA VENETA (VERONA) –
ИТАЛИЯ Телефон 0442 411561 (6 линия) – Факс 0442 411562 – <http://www.silitex.it> - Эл.
адрес: info@silitex.it

Крышка. соц. € 15.600,00 внутр.верс. – Codice Fiscale e Registro Imprese 00915090245 – REA 0254230 di VR – P. IVA
IT02644870236