

## Описание

Загуститель и выравнивающий агент для красок и покрытий на водной основе.

## Применение

Sinapol® PUR 30 представляет собой водорастворимый неионогенный полиуретановый загуститель для интерьерных и фасадных красок. Sinapol® PUR 30 используется для придания ньютоновской вязкости краскам.

### Типичные свойства

Эти свойства являются типичными, но не образуют спецификацию.

Свойства	Типичные значения	Единицы измерен.	Методика теста
Внешний вид	от прозрачного до белого	-	-
Сухой остаток	30 (±1)	%	DIN EN ISO 3251
Вязкость	10.000-20.000	cps	DIN EN ISO 2555
Плотность	1,06	г/см <sup>3</sup>	ISO 8962

### Ключевые особенности

- Не содержит алкилфенолэтоксилатов
- Простота в обращении
- Превосходная загущающая способность
- Превосходная совместимость с пигментами и наполнителями
- Превосходная водостойкость

### Хранение и обращение

Sinapol® PUR 30 следует хранить при температуре от +5 °C до +30 °C. Продукт содержит консерванты для защиты от микробиологического воздействия во время транспортировки. Срок хранения Sinapol® PUR 30 не должен превышать одного года в закрытых бочках и емкостях. В зависимости от условий хранения может потребоваться добавление подходящих консервантов. Перед использованием этого продукта ознакомьтесь с паспортом безопасности материала (MSDS)/паспортом безопасности (SDS) для получения подробной информации об опасностях продукта, рекомендуемых мерах предосторожности при обращении и хранении.

Отказ от ответственности; Эти предложения и данные основаны на информации, которую мы считаем надежной. Они предлагаются добросовестно, но без гарантии, так как условия и способы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем потенциальному пользователю определить пригодность наших материалов и предложений, прежде чем применять их в коммерческих масштабах.