

**VEKPOL® 711 HD**

Полимерная Дисперсия

Описание

Универсальная водная дисперсия без АФЭО для изготовления архитектурных покрытий, фасадных и интерьерных красок, декоративных штукатурок и пигментных паст.

Свойства

- Низкий уровень ЛОС
- Без АФЭО
- Отличная пигментоёмкость
- Атмосферостойкий
- Отличная водостойкость
- Хорошая стойкость к стиранию

Типичные характеристики продукта

Описание	Типичное значение	Единица измерения
Внешний вид	Белая жидкость	
Тип дисперсии	СА	
Сухой остаток	50.0 ± 1.0	%
pH	7.0 - 9.0	
МТП	+ 22	°C
Вязкость по Брукфильду	10000 - 13000	cps

Типичные свойства плёнки

Описание	Типичное значение	Единица измерения
Внешний вид плёнки	Прозрачная, глянцевая	
Эластичность	Твёрдая	
Водопоглощение	6 - 7	%

Применение

- Фасадные и интерьерные краски
- Декоративные покрытия
- Защитные водные лаки
- Пигментные пасты
- Грунтпропитки
- Пропитка для нетканых материалов

Хранение

VEKPOL® 711 HD должен храниться в закрытых ёмкостях при температуре от +5°C до +35°C и должен быть защищен от замерзания и попадания прямых солнечных лучей. При хранении в указанных условиях, продукт не меняет свои свойства в течение 12 месяцев от даты изготовления. Гарантию после 12 месяцев хранения ООО VEK не даёт.

Упаковка

VEKPOL® 711 HD расфасовывается в бочки 150 и 200 кг, а также в IBC контейнеры 1000 кг.